

A titolo puramente illustrativo seguono alcuni dei motori più richiesti dal mercato. Omettiamo volutamente il codice perché un motore si deve sempre ordinare fornendo i numeri di serie del motore che si intende sostituire e noi provvederemo a consigliarvi il motore più idoneo. Nel nostro magazzino abbiamo stabilmente decine di modelli di motori diversi per soddisfare tutte le richieste: dal tosaerba al trattorino, dalla zappa allo spazzaneve, dalla pompa al generatore.

BRIGGS & STRATTON



SERIE 450
con freno 4 Hp
albero 22x60

Motore monocilindrico 148 cc
Verticale, valvole laterali
Alesaggio mm 65,1
Corsa mm 44,4



SERIE 675
Quantum power 60
6 Hp
Con o senza freno
albero 22x60,
22x80 o 25x80
Disponibile anche
con volano
pesante

Motore monocilindrico 190 cc
Verticale, valvole laterali
Alesaggio mm 68,3
Corsa mm 51,8



INTEK OHV
Da 5,5
a 6,5 HP
Con o senza freno
albero 22x60 o
22x80

Motore monocilindrico
190 CC
Verticale, valvole in testa
Alesaggio mm. 68,3
Corsa mm. 51,8



INTEK OHV-AWS
13,5 Hp
Albero 25x80

Motore monocilindrico 344 cc
Verticale, valvole in testa
Alesaggio mm 87,3
Corsa mm 57,4

Segue BRIGGS & STRATTON



INTEK OHV-AWS
18 Hp
Albero 25x80

Motore monocilindrico 502 cc
Verticale, valvole in testa
Alesaggio mm 90,7
Corsa mm 77,7



VANGUARD OHV
18 Hp
Albero cilindrico
Diam. 25,4 (1")

Motore bicilindrico cc 570
Verticale, valvole in testa
Alesaggio mm. 72
Corsa mm. 70



**INTEK 65 Pro
OHV**
6,5 HP
albero cilindrico
Ø19 mm (3/4")



Motore monocilindrico 206 cc
Orizzontale, valvole in testa
Alesaggio mm. 68,3
Corsa mm. 55,8





VANGUARD OHV
16 Hp
Albero cilindrico
Diam. 25,4 (1")

Motore bicilindrico 480 cc
Orizzontale, valvole in testa
Alesaggio mm. 68
Corsa mm. 66

TECUMSEH

 	<p>PRISMA 37 3,7 HP con freno albero 22x60</p> <p>TVM 220 10 HP avviamento elettrico + autoavvolgente e serbatoio albero 25 x 80</p>	<p>Motore monocilindrico 156 cc Valvole laterali Alesaggio mm. 63,5 Corsa mm. 49,2</p> <p>Motore monocilindrico 357 cc Valvole laterali Alesaggio mm. 84,1 Corsa mm. 64,3</p>
---	--	---

GGP

 	<p>OM 45 4 HP albero 22 x 60</p> <p>SV 200 6 HP albero 22 x 60</p>	<p>Motore monocilindrico 149 cc Valvole laterali Alesaggio mm. 65 Corsa mm. 45</p> <p>Motore monocilindrico 200 cc Valvole in testa Alesaggio mm. 68 Corsa mm. 55</p>
---	--	---

MOTORI PER DECESPUGLIATORE



202000

Motore decespugliatore 26cc
 Con frizione \varnothing 53
 Centraggio supporto: \varnothing 66
 Interasse diagonale fori mm 82



202002

Motore decespugliatore 33cc
 Con frizione \varnothing 73
 Centraggio supporto: \varnothing 88
 Interasse diagonale fori mm 100



202004

Motore decespugliatore 43cc
 Con frizione \varnothing 76
 Centraggio supporto: \varnothing 88
 Interasse diagonale fori mm 100